BIGLER AG
Lacke und Leime

Fiche technique

Lyssolac

- **Imprégnation et vernissage des panneaux de coffrage et des modèles en bois pour les éléments en béton**
- **Protège le bois du béton, plâtre et autres matériaux de construction minéraux**
- **Extrêmement résistant à l'abrasion ainsi qu'à de nombreux produits chimiques et solvants**

Type	**Laque polyuréthane mono-composant pour l'imprégnation et le vernissage des panneaux de coffrage et des modèles en bois pour les éléments en béton.**
Diluant	Le vernis est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.
Nettoyant	Pour nettoyer les outils, utiliser le nettoyant BIGLER RAPID.
Stockage	Env. 6-8 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Bien refermer le récipient et stocker au frais. Important : bien nettoyer le filetage de fermeture !
Couleur	Vert
Application	Bien agiter le vernis avant utilisation. Appliquer le produit non dilué au rouleau, pinceau ou pulvérisateur. Pour obtenir une surface sans manque, il est nécessaire d'appliquer au moins deux couches. Ne pas attendre plus de 4 heures entre la première et la deuxième couche. Si le vernis ne sert qu'à l'imprégnation, une couche suffit.
Séchage	Température minimum de 10°C Un ponçage intermédiaire est possible après 2h30 à 3h00 de séchage, en fonction de la température et de l'humidité de la pièce. La première couche doit être complètement durcie ! Pour une meilleure résistance finale, attendre 24-48 heures.
IMPORTANT	Si l'humidité du bois est supérieure à 13 %, des bulles peuvent se former !
Propriétés	Lyssolac est extrêmement résistant à l'abrasion ainsi qu'à de nombreux produits chimiques et solvants.
Consommation	env. 100 g/m^2 par couche, selon le type de bois
Domaines d'application	Coffrages, ouvrages en éléments de béton, artisanat, fabrication de moules, etc.
Effet physiologique	**Avertissement impératif sur l'emballage et fiche de données de sécurité à consulter !**
Remarque	Pour l'application, nous recommandons le port d'un équipement de protection individuelle approprié !
Août 2021	Nos fiches sont réalisées au mieux de nos connaissances mais leur contenu ne constitue pas une obligation légale. La publication de cette fiche technique rend caduques toutes les éditions précédentes.

BIGLER AG Lacke und Leime
Oeleweg 7 CH-3250 Lyss T +41 32 384 15 32 F +41 32 384 79 74 E info@bigler-lacke.ch
www.bigle-lacke.swiss